

花巻市文化会館中ホール照明設備概要

【電源設備関係】

舞台照明電源	単相3線 70kVA
予備電源	単相3線 100V 50A コンセントボックス 平行20Aブレーカー付

【調光設備関係】

調光卓『ライティングボード』	丸茂電機製	平成10年3月(改修)
-----------------------	-------	-------------

名 称	内容	数量	備考
負荷パッチング方式	直結方式		負荷→フェーダー直結
調光器	サイリスタ調光器 2kW	36台	舞台用
	サイリスタ調光器 2kW	8台	客席用
手動調光部	プリセットフェーダー	36本	点灯フラッシュスイッチ付
	プリセット段数	3段	
	A/Bクロスフェーダー	1式	
	グループフェーダー	6本	
	マスターフェーダー	1本	
	客電調光装置	1式	残値ボリューム 明・暗・停止スイッチ
舞台袖操作卓	グループフェーダー	6本	
	マスターフェーダー	1本	
	客席調光スイッチ	1式	明・暗・停止スイッチ

【照明設備関係】

名 称	調光負荷回路等	仕様、器具名等
ボーダーライト (サスペンション部)	2kW 4回路	150Wハロゲン 36灯 吊り下げバトン7.2m付 3色構成 ボーダー/コンセント切替可
	2kW 4回路(計8回路) (C型20A)	500Wハロゲン(CSQ-500)4台 500Wハロゲン(FQH500S1-RC2)20台
アッパーホリゾンライト	2kW 4回路 (C型20A)	150Wハロゲン 36灯 吊り下げバトン7.2m付 4色構成 ボーダー/コンセント切替可
シーリングライト	2kW 6回路 (C型20A)	500Wハロゲン(CSQ-500)24台
フロントサイドライト (上手・下手とも同様)	2kW 2回路	(C型20A 4口)
ピンスポットライト	2kW 2回路	650Wハロゲンピンスポット(UHP-650)2台

【フロアコンセント】

	調光負荷回路	仕様
上手フロアコンセント	2kW 3回路	C型20A 3口コンセント×1個
下手フロアコンセント	2kW 3回路	C型20A 3口コンセント×1個
下奥フロアコンセント	2kW 3回路	C型20A 3口コンセント×1個
上下ウォールコンセント	2kW 3回路	C型20A 3口コンセント×2個(コモン)

【器具類関係】

移動器具類名称	仕様、数量
パーライト	500W(東芝) フェザータイプ 16台
	500Wミニパー 6台
ストロボ	300W 1台
スモークマシーン	ROSCO-1500 1台

【移動器具類】

大ホール照明設備移動器具に同じ
